

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Reference 6

(11)Publication number : 09-188534  
(43)Date of publication of application : 22.07.1997

(51)Int.Cl.

C03B 33/027

B28D 1/24

C03B 33/10

(21)Application number : 08-141614

(71)Applicant :

MITSUBOSHI DAIYAMONDO KOGYO KK

(22)Date of filing : 04.06.1996

(72)Inventor :

WAKAYAMA HARUO

SOYAMA HIROSHI

SENDAI YASUHIRO

(30)Priority


Priority number : 07287175 Priority date : 06.11.1995 Priority country : JP

## (54) GLASS CUTTER WHEEL

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To obtain a glass cutter wheel which can prevent its slipping and improve its scribing performance by forming projections of a prescribed shape on the tip of the wheel blade.

**SOLUTION:** In a glass cutter wheel 11 having its V-shaped blade along the circumference of a disk wheel, projections 11 of a prescribed height are formed on the tip of the wheel blade at a prescribed pitch (p). In a glass cutter wheel with an outer diameter of 1-20mm for general purposes, the pitch (p) is preferably set to 20-200 $\mu$ m and the height of the projection (h), to 2-20 $\mu$ m, according to the wheel diameter, respectively.



(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-188534

(43) 公開日 平成9年(1997)7月22日

(51) Int.Cl.*	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 3 B 33/027			C 0 3 B 33/027	
B 2 8 D 1/24			B 2 8 D 1/24	
C 0 3 B 33/10			C 0 3 B 33/10	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 7 頁)


(21) 出願番号	特願平8-141614	(71) 出願人	390000608 三星ダイヤモンド工業株式会社 大阪府摂津市香露園14番7号
(22) 出願日	平成8年(1996)6月4日	(72) 発明者	青山 治雄 大阪府摂津市香露園14番7号 三星ダイヤ モンド工業株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願平7-287175	(72) 発明者	曾山 浩 大阪府摂津市香露園14番7号 三星ダイヤ モンド工業株式会社内
(32) 優先日	平7(1995)11月6日	(72) 発明者	千代 康弘 大阪府摂津市香露園14番7号 三星ダイヤ モンド工業株式会社内
(33) 優先権主張国	日本 (J P)	(74) 代理人	弁理士 青山 篠 (外1名)

(54) 【発明の名称】 ガラスカッターホイール

## (57) 【要約】

【課題】 従来のガラスカッターホイールでは、良好なスクライブができず、かつ商品価値を低下させるような水平方向のクラックが生じた。

【解決手段】 ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイール11において、刃先に所定のピッチで所定高さの突起Jを形成したことを特徴とする。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて、

刃先に所定形状の突起を形成したことを特徴とするガラスカッターホイール。

【請求項2】 上記ピッチおよび突起の高さを、ホイール径に応じた値とした請求項1記載のガラスカッターホイール。

【請求項3】 上記ピッチを、1~20mmのホイール径に応じ20ないし200μmとした請求項1又は2に記載のガラスカッターホイール。

【請求項4】 上記突起の高さを、1~20mmのホイール径に応じ2ないし20μmとした請求項1~3のいずれかに記載のガラスカッターホイール。

【請求項5】 刃先に対し、直交方向に当接させたグラインダで切り欠くことで上記突起を形成する請求項1~4のいずれかに記載のガラスカッターホイール。

【請求項6】 刃先を放電加工機で加工することにより上記突起を形成する請求項1~4のいずれかに記載のガラスカッターホイール。

【請求項7】 テーブルに設置したガラス板に対して、カッターヘッドが相対的にXおよびY方向に移動する機構の自動ガラスクライパーにおいて、前記カッターヘッドに請求項1ないし6のいずれかに記載のガラスカッターホイールを具備したことを特徴とする自動ガラスクライパー。

【請求項8】 柄の先に設けたホルダーに、請求項1ないし6のいずれかに記載のガラスカッターホイールを回転自在に軸着してなることを特徴とするガラス切り。

【請求項9】 請求項1ないし6のいずれかに記載のガラスカッターホイールは、該ホイールに挿通される軸と一体的に形成されることを特徴とするガラスカッターホイール。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ガラス板上に圧接状態にして転動させることでスクライプライン(切筋)を刻むガラスカッターホイールに関する。

## 【0002】

【従来の技術】このガラスカッターホイールは、超合金製または焼結ダイヤモンド製の円盤に対して両側の円周エッジ部を互いに斜めに削り込み、円周面にV字形の刃を形成したものであり、このホイールは自動ガラスクライパーのカッターヘッド等に回転自在に軸着して用いられる。

【0003】この種のものとして例えば「ガラス筋付けカッター」(実開昭54-180463号公報)を図1に示す。この図1は、ホイールの転動方向(つまりスクライプ方向)から見た図(側面図とする)であり、刃先の稜

線部を平坦にし、その平坦部Qを粗面仕上げにしている。これにより、ホイールとガラス板との摩擦力を高めてホイールのスリップをなくすことで、途切れの無いスクライプラインを刻み、かつ、刃先の摩擦を防止している。

【0004】しかしながら図1のホイールでは、尖った刃先をわざわざ平坦に削り取っているため(摩擦した状態と同じ)、本来のスクライプ性能が犠牲になっているのではないかと考えられる。

【0005】そこで本願出願人は、「ガラスカッター」(特開平6-56451号)において、図2に示されるように、刃を形成している両傾斜面に対してグラインダを用い、条痕3を形成することで、上記スリップを防止している。尚、この図2では条痕3を強調して太く描いているため溝が形成されているのかとく見えるが、実際には刃先の稜線部は肉眼で見える限りでこぼこのない真円である。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記二つの引例は共に、ホイール転動時のスリップを防止することを目的としたものであり、ホイールに要求されるスクライプ性能、即ち、

- ・スクライプ後のブレイクの際にスクライプラインに沿ってガラス板を正確にブレイクでき、
- ・ブレイクの際にガラス面に加えるブレーキング力が小さく済む、

- ・分断した箇所商品価値を低下させる水平方向の欠けが少ない、ことを満足するものではない。

【0007】本発明は、ホイールのスリップを防止すると共に、スクライプ性能を向上させたガラスカッターホイールを提供することを目的とする。

## 【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて、刃先に所定形状の突起を形成したことを特徴とする。

## 【0009】

【作用】従来のガラスカッターホイールに比べ、本発明のガラスカッターホイールでスクライプしたときの最大の特徴として、ガラス板を板厚を貫通する程の長い垂直クラック(後述)が発生する。その理由は、ガラスカッターホイールの転動時に、ホイールに設けた突起により、ガラス板に打点衝撃を与えるため、および、突起がガラス板に深く食い込むためと思われる。又、不要な水平クラック(後述)が発生しないという利点も得られる。その理由は、ガラス板へのガラスカッターホイールの食い込みは、突起による点接触が中心となるため、スクライプ時に、ガラス板の表面方向に発生する応力が従来と比べて少ないためではないかと思われる。更に、ガラス板に突起が食い込むことにより、ガラスカッターホイールの

スリップが皆無となり、このスリップに伴う摩耗などの不都合は全く生じない。

【0010】

【発明の実施の形態】図3に本発明の第1実施形態を示している。ホイール11の刃先の頂点である稜線部12に、拡大図Aに示すように、U字形状の溝13を切り欠くことで、高さhの突起Jをピッチpの間隔で形成している。尚、中央部に示す孔Tは回転軸が挿通されるためのものである。

【0011】ここで例示したホイール11は、

ホイール径( $\phi$ ): 2.5mm

ホイール厚(w): 0.65mm

刃先角度(2 $\theta$ ): 125°

突起数: 125個

突起の高さ(h): 5 $\mu$ m

ピッチ(p): 63 $\mu$ m

であり、このガラスカッターホイール11を用い、

刃先荷重: 3.6Kg f

スクライプ速度: 300mm/sec

の条件で1.1mm厚のガラス板をスクライプした時のガラス断面を図9に示している。

【0012】図9において、ガラス板Gの上面にあるくぼみJがスクライプ時に生じたガラスの欠けであり、これをスクライプラインと称している(このラインは紙面に對し垂直方向に延在する)。このスクライプラインLの刻設と同時に、このスクライプラインLから直下方向に延びるクラック(垂直クラック)K<sub>1</sub>が発生するが、この場合、ガラス板Gを板厚方向にほぼ貫通するような長いクラック(実測962 $\mu$ m)が発生している。

【0013】一方、図10は、上記のガラスカッターホイール11と同サイズであるが、突起Jを持たない従来のホイールを用い、同じスクライプ条件(刃先荷重: 3.6Kg f、スクライプ速度: 300mm/sec)でスクライプした時のガラス断面を示している。この場合の垂直クラックK<sub>2</sub>は、130 $\mu$ mと短く、しかも、Yで示されるように、ガラス板の面方向の欠け(水平クラック)が生じている。このように、垂直クラックK<sub>1</sub>が短いと、次のブレイク工程において、ガラス板GをスクライプラインLに沿ってブレイク(分断)する際に大きな力を必要とし、又、垂直クラックK<sub>1</sub>の成長が不安定となり、垂直方向のクラックが期待できない。更には、水平クラックYが生じると、ガラス板表面に欠けが生じ、繊雑たずやフレーキングを生起することから商品価値も失われる。

【0014】従って、水平クラックYが発生しない程度に前記刃先荷重を小さくする必要があり、図10に示したスクライプで用いた従来のガラスカッターホイールにおいて、推奨刃先荷重1.4Kg fでもってスクライプした時のガラス断面を図11に示している。この場合、水平クラックの発生はなくなるが垂直クラックK<sub>3</sub>の長

さは図10の場合とほぼ同じであった。

【0015】このことから、従来のガラスカッターホイールにおいては、刃先荷重を推奨値より大きくしても、垂直クラックは長くはならず、不都合な水平クラックYが大きく発生するだけであることがわかる。

【0016】一方、本発明の突起Jを設けたガラスカッターホイールは、刃先荷重を大きくしても、水平クラックYの発生はなく、その荷重の大きさに比例するように長い垂直クラックK<sub>1</sub>が得られる。この垂直クラックK<sub>1</sub>が長いと、次工程のブレイク作業において、スクライプラインに沿った正確なブレイクが行え、歩留りが向上する。

又、ブレイク作業が容易なことから、ブレイク工程の内容を緩和あるいは簡素化でき、場合によってはブレイク工程を省略することも可能となる。

【0017】図4は第2実施形態を示しており、刃先の稜線部12にV字形状の溝14を切り欠くことで突起Jを形成している。

【0018】図5は第3実施形態を示しており、刃先の稜線部12に鋸形状の溝15を切り欠くことで突起Jを形成している。

【0019】図6は第4実施形態を示しており、刃先の稜線部12に矩形の溝16を切り欠くことで突起Jを形成している。

【0020】上述した各溝13~16を切り欠くための装置を図7に示している。グラインダーモータMのディスク状砥石Zに対し、そのグラインダ面に直交してガラスカッターホイール11を当接させて、その刃先の稜線部12の溝を切り欠き、この後、ガラスカッターホイール11を図中、下方向に退避させ、そして、そのガラスカッターホイール11を、上述のピッチpに相当する回転角だけ回転させた後、再び溝を切り欠く。

【0021】この砥石Zの先端部Pの拡大図を図8に示しており、上記の各溝13~16に對應して、A図、B図、C図、D図のものを用いる。

【0022】このように砥石の形状により、種々の形状の突起Jを形成することができ、いずれの突起Jにおいても上述した条件(ピッチPおよび高さh)に従って形成すれば同等の作用効果を得ることができる。

【0023】尚、ホイール径が小さい時、加工寸法が数ミクロンの微細加工となるためと、被加工物(ガラスカッターホイール)自身が硬質のため、突起Jの形成には放電加工機を用いて行うのが適している。その場合、突起はJ、~J、の形状にとらわれることなく、随意的形状を得ることができる。例えば、上記のグラインダを用いた加工では、カッターホイール11のホイール面と直交する方向の加工のみに限定されるが、放電加工機を使用すれば、刃こぼれが少なく、かつ高いスクライプ性能が得られるような突起Jを形成することも可能である。

【0024】最後に、一般的に使用される外径1~20mmのガラスカッターホイールに對し、本発明に基づく

好ましい仕様および推奨加工データを示す。

ホイール外径( $\phi$ ): 1~20mm

ホイール厚(w): 0.6~5mm

刃先角度(2 $\theta$ ): 90~160°

ピッチ(p): 外径に応じて20~200 $\mu$ m

突起の高さ(h): 外径に応じて2~20 $\mu$ m

溝の半径(R): 0.02~1.0mm(但し溝がU字形状の場合)

刃先荷重: 外径に応じて1.0~60Kg f(従来は1.0~40Kg f)

スクライプ速度: 50~1000mm/sec

尚、刃先荷重は上記のごとく外径に比例するが、ガラス板が薄い時や刃先角度が小さい時(100°前後)、荷重は小さ目となる。

【0025】上述した本発明のガラスカッターホイールは、自動ガラススクライパーおよび手切りタイプのガラスカッターへの装着に好適である。

【0026】図12および図13は、一般的な自動ガラススクライパーの正面図および側面図を示しており、ガラス板を載置するテーブル41は、回転テーブル42により、水平方向に回転すると共に、ボールネジ44により、Y方向(図12中、左右方向)に移動可能であり、一方、下端に本願発明のガラスカッターホイール11を回転自在に軸着したカッターヘッド46は、レール47に沿ってX方向(図13中、左右方向)に移動可能としたものである。スクライプ時、テーブル41を所定ピッチでY方向に移動させる毎に、カッターヘッド46をX方向に移動させることにより、ガラス板はX方向にスクライプされ、その後、テーブル41を90°回転させた後、同じようにスクライプすれば、ガラス板は今度はY方向にスクライプされる。

【0027】ここで示した自動ガラススクライパーは一例であって、カッターヘッド46が固定され、テーブル41がXおよびY方向に移動するタイプや、テーブル41が固定され、カッターヘッド46がXおよびY方向に移動するタイプにも本願発明のガラスカッターホイールを適用できる。

【0028】図14は、本出願人による「ガラス切り」(実公昭62-23780)で開示したものに本願発明のガラスカッターホイール11を装着したものを示している。61は握り部である筒状の柄(ハンドル)であり、その下部にはヘッド62が設けられ、そのヘッド62の下端に、本願発明のガラスカッターホイール11が回転自在に軸着される。ここでは更に、ガラスカッターホイール11に油を供給するために、柄の中空部に設けた油室63、油室のキャップ64、及びそれに付随する機構65~73を備えるが、本願発明と直接に関係しない技術なので説明は省略する。

【0029】図15は図14のヘッド62の詳細を示しており、ガラスカッターホイール11には適した軸11

aが挿通され、その軸11aの両端部がヘッド62の二股になった部材にて軸支される。62aは軸11aの止めキャップである。

【0030】尚、本発明に係るガラスカッターホイール11は図3ないし図6で示されるように、ホイール単体で提供され、使用時に際しては、これらのガラスカッターホイール11の挿通孔Tに図15に示した軸11aを挿通して用いられるが、ホイール径が数ミリメートルと小さく、それゆえ、軸11aの径は1ミリメートル以下となることもあり、軸管理が容易でない。そこで図16の(A)に示すように、軸11aと一体形成したホイール11'や、ヘッド62の軸受け部の構造に応じて(B)図に示すようなボット軸11'aと一体成形したホイール11''として提供できる。

【0031】

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、ガラスカッターホイールの刃先の發端部に突起を形成したので、この突起による作用により、水平クラックを生じることなく長い垂直クラックを発生でき、突起無し従来のものと比べ、スクライプ性能が飛躍的に向上した。又、ホイールのスリップが皆無となることにより、スクライプラインが途切れたり、ホイールが屈所に摩擦するといった不都合からも解消される。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来のガラスカッターホイールの側面図

【図2】従来のガラスカッターホイールの正面および側面図

【図3】本発明の第1実施形態を示したガラスカッターホイールの側面図および正面図

【図4】第2実施形態を示したガラスカッターホイールの側面図

【図5】第3実施形態を示したガラスカッターホイールの側面図

【図6】第4実施形態を示したガラスカッターホイールの側面図

【図7】ガラスカッターホイールに突起を形成するための装置を示した図

【図8】図7の砥石の先端形状を示した図

【図9】本発明のガラスカッターホイールを用いてガラス板をスクライプした時のガラス断面図

【図10】従来のガラスカッターホイールを用いてガラス板をスクライプした時のガラス断面図

【図11】従来のガラスカッターホイールを用いて所定の推奨刃先荷重でガラス板をスクライプした時のガラス断面図

【図12】一般的な機構の自動ガラススクライパーの正面図

【図13】図12の自動ガラススクライパーの側面図

【図14】手切りタイプのガラス切りを示した図

【図15】本発明に係るガラスカッターホイールの

使用例を示した図

【図16】 本発明に係わるガラスカッターホイールの別の実施形態を示した図

【符号の説明】

11 ガラスカッターホイール

11a 軸

12 刃先緩線部

\* 41 テーブル

46 カッターヘッド

61 柄


62 ヘッド

J 突起


M グラインダモータ

\* Z 砥石

【図1】




【図2】





【図3】




【図4】




【図16】




【図7】




【図14】




【図5】




【図6】




【図8】




【図9】




【図12】




【図10】



【図11】



【図13】



【図15】

